





## KÜHLRAUMTÜR OHNE HEBEL, 1-FLÜGELIG

Türblatt in Edelstahl 1.4301, Sandwichbauweise, Oberfläche kreismattiert geschliffen oder gebürstet, unter Hochdruck mit ca. 48 kg/m³ ausgeschäumt, leicht austauschbare Hohlkammerdichtung, Zarge: Rekalit-Massivkunststoffrahmen verblecht (Sichtseiten wie Türblattoberflächen) mit Kälteunterbrechung und montagefreundlicher Höhenjustierung, inklusive vormontierter Maueranker und Edelstahl-Winkelschwelle mit 40 mm Bodeneinstand, mit integrierter Griffleiste und zwei Hochleistungs-Haftmagneten, die das Türblatt sicher verschlossen halten, Anschlag DIN L/R, Winkelzarge 100 x 80 mm, steigende Kantenbänder, höhenjustierbar, das Türblatt lässt sich bei 90° Stellung aushängen, Blattstärke 80 mm

## **PRODUKTDETAILS**

Artikelnummer: KTO1\_100.200

 $T\ddot{u}rlichte~(B~x~H): 1000~x~2000~mm,~Mauerlichte~(B~x~H): 1230~x~2115~mm,~Paneelausschnitt~(B~x~H): 1090~x~2000~mm,~Mauerlichte~(B~x~H): 1090~x~2000~mm,~Mau$ 

x 2045 mm

Artikelnummer: KTO1\_SON

Maßfertigung nach Kundenvorgabe (bitte Wunschmaße angeben)