





KÜHLRAUMTÜR OHNE HEBEL, 2-FLÜGELIG

Türblatt in Edelstahl 1.4301, Sandwichbauweise, Oberfläche kreismattiert geschliffen oder gebürstet, unter Hochdruck mit ca. 48 kg/m³ ausgeschäumt, leicht austauschbare Hohlkammerdichtung, Zarge: Rekalit-Massivkunststoffrahmen verblecht (Sichtseitenwie Türblattoberflächen) mit Kälteunterbrechung und montagefreundlicher Höhenjustierung, inklusive vormontierter Maueranker und Edelstahl-Winkelschwelle mit 40 mm Bodeneinstand, im Begehflügel integrierte Griffmuschel schwarz, Standflügel mit integrierter Griffschale, Hochleistungs-Haftmagnete, die die Türflügel sicher verschlossen halten, Anschlag DIN L/R, Winkelzarge 100 x 80 mm, steigende Kantenbänder, höhenjustierbar, das Türblatt lässt sich bei 90° Stellung aushängen, Maßeinteilung von Begeh- zu Stehflügel variabel, Blattstärke 80 mm

PRODUKTDETAILS

Artikelnummer: KTO2_160.200

Türlichte (B x H): 1600 x 2000 mm, Mauerlichte (B x H): 1830 x 2115 mm, Paneelausschnitt (B x H): 1690

x 2045 mm

Artikelnummer: KTO2_SON

Maßfertigung nach Kundenvorgabe (bitte Wunschmaße angeben)

FRIEDRICH SAILER GMBH