



## TIEFKÜHLRAUMTÜR OHNE HEBEL, 1-FLÜGELIG

Türblatt in Edelstahl 1.4301, Sandwichbauweise, Oberfläche kreismattiert geschliffen oder gebürstet, unter Hochdruck mit ca. 48 kg/m<sup>3</sup> ausgeschäumt, leicht austauschbare Hohlkammerdichtung, Zarge: Rekalit-Massivkunststoffrahmen verblecht (Sichtseiten wie Türblattoberflächen) mit Kälteunterbrechung und montagefreundlicher Höhenjustierung, inklusive vormontierter Maueranker und Edelstahl-Winkelschwelle mit 40 mm Bodeneinstand, mit integrierter Griffleiste und zwei Hochleistungs-Haftmagneten, die das Türblatt sicher verschlossen halten, Anschlag DIN L/R, Winkelzarge 100 x 80 mm, steigende Kantenbänder, höhenjustierbar, das Türblatt lässt sich bei 90° Stellung aushängen, Blattstärke 120 mm, inkl. 220 V Heizkabel im Türblatt

### PRODUKTDDETAILS

Artikelnummer: **TKTO1\_100.200**

Türlichte (B x H): 1000 x 2000 mm,

Mauerlichte (B x H): 1230 x 2115 mm,

Paneelausschnitt (B x H): 1090 x 2045 mm

### FRIEDRICH SAILER GMBH

Memminger Str. 55  
89231 Neu-Ulm  
Bayern / Deutschland

[www.friedrich-sailer.de](http://www.friedrich-sailer.de)  
[info@friedrich-sailer.de](mailto:info@friedrich-sailer.de)  
+49 [0] 731 98 59 0-0