



## **GITTERBOX AUS ALUMINUM**

aus Aluminium AlMgSi 0,5, stapelbar, Grundpalette mit 4 Längssprossen aus Profil 80 x 30 mm, Sprossenabstand 67 mm, Gitterrahmen aus Profilrohr 50 x 30 mm (waagerecht) und 30 x 30 mm (senkrecht) mit Gitterstreben aus Profilrohr 30 x 20 mm, Füllhöhe: 700 mm, Tragfähigkeit: 1000 kg (bei gleichmäßiger Belastung), Maße (L x T x H): 1200 x 800 x 850 (Grundmaße) bzw. 1230 x 830 x 880 mm (über Stapelecken), Unterfahrhöhe ca. 120 mm, Fullhöhe ca. 700 mm



## **PRODUKTDETAILS**

Artikelnummer: **GB\_AL\_778824LFK0** 

feststehender Gitterrahmen komplett verschweißt, mit 4 Eckfüßen aus Profil 80 x 80 (allseitig unterfahrbar)

Artikelnummer: GB\_AL\_778824LFK1

dreiseitig feststehender Gitterrahmen, eine Längsseite halb abklappbar, mit 4 Füßen aus Profil 80 x 80 (allseitig unterfahrbar)



Artikelnummer: **GB\_AL\_778824LFK2** 

dreiseitig feststehender Gitterrahmen, eine Längsseite aushängbar, mit 4 Füßen aus Profil 80 x 80 (allseitig unterfahrbar)

Artikelnummer: **GB\_AL\_778824LFK4** 

Gitterrahmen allseitig abnehmbar, komplett zerlegbar, mit 4 Füßen aus Profil 80 x 80 (allseitig unterfahrbar), Eigengewicht ca. 33,5 kg

Artikelnummer: GB\_AL\_778824LKK0

feststehender Gitterrahmen komplett verschweißt, mit 2 Längskufen mit Mittelstütze aus Trapezprofil (stirnseitig unterfahrbar)

Artikelnummer: GB\_AL\_778824LKK1

dreiseitig feststehender Gitterrahmen, eine Längsseite halb abklappbar, mit 2 Längskufen mit Mittelstütze aus Trapezprofil (stirnseitig unterfahrbar)

Artikelnummer: **GB\_AL\_778824LKK2** 

dreiseitig feststehender Gitterrahmen, eine Längsseite aushängbar, mit 2 Längskufen mit Mittelstütze aus Trapezprofil (stirnseitig unterfahrbar)

Artikelnummer: GB\_AL\_778824LKK4

Gitterrahmen allseitig abnehmbar, komplett zerlegbar, mit 2 Längskufen mit Mittelstütze aus Trapezprofil (stirnseitig unterfahrbar), Eigengewicht ca. 36 kg

## FRIEDRICH SAILER GMBH