





EDELSTAHL-UMLUFT-TIEFKÜHLSCHRANK GN 2/1

steckerfertiger eintüriger Tiefkühlschrank, Tür mit durchgehender Edelstahl-Griffleiste und Schloß, Innenbeleuchtung, Türanschlag rechts (wechselbar), Gerät innen und außen in Edelstahl, Rückwand und Maschinenfach innen verzinkt, mit Edelstahl-Füßen 150 mm hoch (für Sockelaufstellung demontierbar - optional mit Ausgleichsprofil statt mit Füßen, bitte bei Bestellung angeben), Temperaturbereich -20 Grad Celsius, Isolierung 60 mm, FCKW- und HFCKW-frei, aufgesetztes Monoblock-Umluft-Kühlsystem in Tropic-Ausführung (Klimmaklasse 5) mit beschichtetem Verdampfer inkl. automatischer Abtauung durch Elektroheizung, verdampferfreier Innenraum, Tauwasserverdunstung durch Airflow-Verdunstersystem, elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Kälteleistung 468 Watt bei to = -25 Grad Celsius, Kältemittel R 452a (GWP 2141, Füllmenge 0,500 kg), Anschlusswert 650 Watt 2,0 A, Spannung 230 V 50 Hz, inkl. 3 Rosten GN 2/1 (650 x 530 x mm) kunststoffbeschichtet mit U-Schienen aus Edelstahl, EEI Klasse G Energieverbrauch 3584,62 kW/h p.a.

PRODUKTDETAILS

Artikelnummer: KHG_TKSVA700

Nettoinhalt 454,74 Liter, Maße (B x T x H): 710 x 800 x 2050 mm