



REINRAUM-TRANSPORTWAGEN OHNE PROFILRAND, 2 ETAGEN

einschalige hygieneoptimierte Ausführung für Reinräume und Risikobereiche, dicht geschweißte Konstruktion ohne Hinterschneidungen, Unterkanten der Ablageböden geneigt für leichtere Reinigung und gegen unerwünschte Ablagerungen, aus Edelstahl 1.4301, Materialdicke 1,5 mm, Oberfläche gebürstet mit Oberflächenrauheit $R_a \leq 0,8 \mu\text{m}$, Ablageböden eben ohne Profilrand, 2 Etagen mit Etagenabstand von 550 mm, Traglast je Ablageboden 100 kg, maximale Gesamtlast 300 kg, Rundrohrrahmen aus Rohr 26,9 x 2,6 mm, elektrisch leitfähige spurlose Rollen Durchmesser 100 mm, 2 Lenk- und 2 Lenk-Stopp-Rollen, Bügelgriff zum Schieben 26,9 x 2,6 mm

PRODUKTDETAILS

Artikelnummer: **HD_TRWP2_600-400**

2 Etagen, Maße (B x T x H): 600 x 400 x 700/950 mm, ohne Schalldämmung

Artikelnummer: **HD_TRWP2_700-500**

2 Etagen, Maße (B x T x H): 700 x 500 x 700/950 mm, ohne Schalldämmung

Artikelnummer: **HD_TRWP2_800-600**

2 Etagen, Maße (B x T x H): 800 x 600 x 700/950 mm, ohne Schalldämmung

Artikelnummer: **HD_TRWP2_SON**

2 Etagen, Sonderanfertigung nach Kundenwunsch (bitte geben Sie die gewünschten Maße an)

FRIEDRICH SAILER GMBH

Memminger Str. 55
89231 Neu-Ulm
Bayern / Deutschland

www.friedrich-sailer.de
info@friedrich-sailer.de
+49 [0] 731 98 59 0-0