



REINRAUM-TRANSPORTWAGEN MIT PROFILRAND, 3 ETAGEN

einschalige hygieneoptimierte Ausführung für Reinräume und Risikobereiche, besonders stabil, sicher und leicht zu reinigen, dicht geschweißte Konstruktion ohne Hinterschneidungen zur Vermeidung von nicht erreichbaren Rückständen, Unterkanten der Ablageböden geneigt für leichtere Reinigung und gegen unerwünschte Ablagerungen, aus Edelstahl 1.4301, Materialdicke 1,5 mm, Oberfläche gebürstet mit Oberflächenrauheit Ra < 0,8 µm, Ablageböden mit Profilrand, 3 Etagen mit Etagenabstand von 200 mm, Traglast je Ablageboden 100 kg, maximale Gesamtlast 300 kg, Rundrohrrahmen aus Rohr 26,9 x 2,6 mm, elektrisch leitfähige spurlose Rollen Durchmesser 100 mm, 2 Lenk- und 2 Lenk-Stopp-Rollen, Bügelgriff zum Schieben 26,9 x 2,6 mm

PRODUKTDETAILS

Artikelnummer: HD_TRWR3_600-400

3 Etagen, Maße (B x T x H): $600 \times 400 \times 700/950$ mm, Tablarinnenmaße 487×287 mm, ohne

Schalldämmung

Artikelnummer: HD_TRWR3_700-500

3 Etagen, Maße (B x T x H): 700 x 500 x 700/950 mm, Tablarinnenmaße 587 x 387 mm, ohne

Schalldämmung

Artikelnummer: HD_TRWR3_800-600

3 Etagen, Maße (B x T x H): 800 x 600 x 700/950 mm, Tablarinnenmaße 687 x 487 mm, ohne

Schalldämmung

Artikelnummer: HD_TRWR3_SON

3 Etagen, Sonderanfertigung nach Kundenwunsch (bitte geben Sie die gewünschten Maße an)