



SAILER WILDKAMMER MODULBAUWEISE MIT VORDACH 1200 MM

Profi-Wildsammel- und Zerwirkraum-Modul mit separatem Kühlraum mit Kühlaggregat und Vorraum mit Zerwirkbereich,

stabiles Vordach als Dachverlängerung Bautiefe 1200 mm, Tragkonstruktion aus massiven feuerverzinkten und lackierten Stahlprofilen,

Außenwände aus Sandwichpaneelen mit besonderer Isolierstärke von 100 mm (Wand) und 140 mm (Dach und Boden), hygienegerechte Versiegelung sämtlicher Stoßfugen,

professioneller Bodenaufbau mit Entwässerung aus Edelstahl in beiden Räumen, Gefälle-Estrich, Hohlkehlen an den Wandübergängen und rutschfester Kunstharz-Bodenbeschichtung,

hochwertige Metzger-Rohrbahnanlage zum Transport von Außenbereich über Zerwirkraum bis Kühlzelle mit Rohrbahnweichen, Rohrbahnwaage (Tragkraft 250 kg, Höchstlast 200 kg) und speziell abgedichtetem eichfähigem Bedienterminal,

Vordach mit Seilwinde und LED-Außenleuchte 20 Watt zum Schutz gegen Wettereinfluß und zum geschützten Vorreinigen der Tierkörper,

Außentür und Kühlraamtür aus Stahl lackiert (RAL 9002) mit Rohrbahnaufsatz und hochwertigem, stabilem Türstopper bei Innentür zum Schutz des Paneels,

inkl. komplette hochwertige gebäudetechnische Vorinstallation (Strom, Wasser, Abwasser) mit 2 x 36 W LED-Wannenleuchten, Elektroschnellheizer und Frostwächer in hochwertigem hygienischen Edelstahl-Medienschrank mit ausziehbarer Schreibablage, mit Be- und Entlüftungsanlage sowie Rohrbegleitheizung,

inkl. Hygiene-Einrichtungen im Zerwirkbereich wie Seifen- und Desinfektionsmittelpender, Edelstahl-Handwaschbecken mit berührungsloser Armatur, Durchlauferhitzer für Warmwassererzeugung, Faltpapierspender, Papierkorb, Messer-Desinfektionsbecken und Reinigungseinrichtungen (Schlauch, Brause, Schlauchhalter),

inkl. Magnet-Messerhalter 470 mm, Kühlraumgehänge Breite 1100 mm, 10er Set-Eurohaken mit Nebenhaken und Leerhakengehänge,

Maße: 6000 (Außenlänge – ohne Vordach) x 2440 (Außenbreite) x 2750 mm (Innenhöhe) / 3050 mm (Außenhöhe), Außenfarbe des Moduls RAL 9002 (grauweiß)



PRODUKTDDETAILS

Artikelnummer: **WSZRM_A_VDK_3**

3 Stichbahnen der Rohrbahn in Kühlraum, Länge Vorraum ca. 2930 mm, Kühlaggregat Kälteleistung 2 kW, Verdampfer-Installation außen am Modul mit Wetterschutzdach aus Edelstahl, inkl. stabilem Edelstahl-Zerwirkstisch mit eingelegter Schneidplatte (B x T x H): 1200 x 700 x 900 mm

FRIEDRICH SAILER GMBH

Memminger Str. 55
89231 Neu-Ulm
Bayern / Deutschland

www.friedrich-sailer.de
info@friedrich-sailer.de
+49 [0] 731 98 59 0-0

Artikelnummer: **WSZRM_VDK_SON**

Sonderausführung nach Ihren Vorgaben - Bitte geben Sie Ihre Wünsche hinsichtlich Maßen, Ausstattung und Farbe an



Artikelnummer: **WSZRM_A_VDK_4**

4 Stichbahnen der Rohrbahn in Kühlraum, Länge Vorraum ca. 2350 mm, Kühlaggregat Kälteleistung 3 kW, Verdampfer-Installation außen am Modul mit Wetterschutzdach aus Edelstahl, inkl. stabilem Edelstahl-Zerwinktisch mit eingelegter Schneidplatte (B x T x H): 800 x 700 x 900 mm

Artikelnummer: **WSZRM_A_VDK_5**

5 Stichbahnen der Rohrbahn in Kühlraum, Länge Vorraum ca. 1730 mm, Kühlaggregat Kälteleistung 3 kW, Verdampfer-Installation außen am Modul mit Wetterschutzdach aus Edelstahl, ohne Zerwinktisch

Artikelnummer: **WSZRM_I_VDK_3**

3 Stichbahnen der Rohrbahn in Kühlraum, Länge Vorraum ca. 3280 mm, Kühlaggregat Kälteleistung 2 kW, Verdampfer-Installation innen im Zerwirkbereich, inkl. stabilem Edelstahl-Zerwinktisch mit eingelegter Schneidplatte (B x T x H): 1200 x 700 x 900 mm

Artikelnummer: **WSZRM_I_VDK_4**

4 Stichbahnen der Rohrbahn in Kühlraum, Länge Vorraum ca. 2530 mm, Kühlaggregat Kälteleistung 3 kW, Verdampfer-Installation innen im Zerwirkbereich, inkl. stabilem Edelstahl-Zerwinktisch mit eingelegter Schneidplatte (B x T x H): 800 x 700 x 900 mm

Artikelnummer: **WSZRM_I_VDK_5**

5 Stichbahnen der Rohrbahn in Kühlraum, Länge Vorraum ca. 1950 mm, Kühlaggregat Kälteleistung 3 kW, Verdampfer-Installation innen im Zerwirkbereich, ohne Zerwinktisch

FRIEDRICH SAILER GMBH

Memminger Str. 55
89231 Neu-Ulm
Bayern / Deutschland

www.friedrich-sailer.de
info@friedrich-sailer.de
+49 [0] 731 98 59 0-0