SAILER



SPARBRAUSE, KUNSTSTOFF

schlagfester Kunststoff, robuste Ausführung, max. Wasserdruck 6 bar, max. Temperatur 90°C, mit Handventil und austauschbaren Dichtungen, ohne Schlauch, Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie genehmigt, Gehäuse Kunststoff

PRODUKTDETAILS

Artikelnummer: **SPBR1_2K**
1/2", Brausestrahl, Gewicht: 0,55 kg, Ventil Kunststoff

Artikelnummer: **SPBR1_2KE**
1/2", verstellbarer Wasserauslass: gebündelter Strahl oder Sprühnebel, Gewicht: 0,70 kg, Ventil Metall

Artikelnummer: **SPBR3_4K**
3/4", Brausestrahl, Gewicht: 0,55 kg, Ventil Kunststoff

Artikelnummer: **SPBR3_4KE**
3/4", verstellbarer Wasserauslass: gebündelter Strahl oder Sprühnebel, Gewicht: 0,70 kg, Ventil Metall

FRIEDRICH SAILER GMBH

Memminger Str. 55
89231 Neu-Ulm
Bayern / Deutschland

www.friedrich-sailer.de
info@friedrich-sailer.de
+49 [0] 731 98 59 0-0