



AUFTAUWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, komplett verschweißt, Kastenform, 5 Etagen für Fettauffangwannen mit Winkelauflagen 2,5 mm stark, beidseitig aufgekantet, Etagenabstand 310 mm, unterste Etage auf Höhe 350 mm, passend für Fettauffangwannen (AUTW_FW) 930 x 1000 und Gittersatten (AUTW1_GS) 930 x 1000 mm bzw. Fettauffangwanne mit integrierter Gittersatte (AUTW_FWGS), mit 4 Griffen, Tragfähigkeit 500 kg, Lieferung ohne Fettauffangwannen und Gittersatten

PRODUKTDETAILS

Artikelnummer: AUTW1

 $Maße \ (L \ x \ B \ x \ H): 1025 \ x \ 1020 \ x \ 1955 \ mm, mit \ 4 \ hitzebest \ddot{a}n digen \ Lenkrollen \ D \ 200 \ mm \ davon \ 2x \ mit \ A \ hitzebest \ddot{a}n digen \ Lenkrollen \ D \ 200 \ mm \ davon \ 2x \ mit \ A \ hitzebest \ddot{a}n digen \ Lenkrollen \ D \ 200 \ mm \ davon \ 2x \ mit \ A \ hitzebest \ddot{a}n digen \ Lenkrollen \ D \ 200 \ mm \ davon \ 2x \ mit \ A \ hitzebest \ \ddot{a}n digen \ Lenkrollen \ D \ 200 \ mm \ davon \ 2x \ mit \ A \ hitzebest \ \ddot{a}n digen \ Lenkrollen \ D \ 200 \ mm \ davon \ 2x \ mit \ A \ hitzebest \ \ddot{a}n digen \ Lenkrollen \ D \ 200 \ mm \ davon \ 2x \ mit \ A \ hitzebest \ \ddot{a}n digen \ Lenkrollen \ D \ 200 \ mm \ davon \ 2x \ mit \ A \ hitzebest \ \ddot{a}n digen \ Lenkrollen \ D \ 200 \ mm \ davon \ 2x \ mit \ A \ hitzebest \ \ddot{a}n digen \ Lenkrollen \ D \ 200 \ mm \ davon \ 2x \ mit \ A \ hitzebest \ \ddot{a}n digen \ Lenkrollen \ D \ 200 \ mm \ davon \ 2x \ mit \ A \ hitzebest \ \ddot{a}n digen \ Lenkrollen \ D \ 200 \ mm \ davon \ 2x \ mit \ A \ hitzebest \ \ddot{a}n digen \ \ddot{a}n di$

Stopp, Rollengehäuse aus Edelstahl

Artikelnummer: AUTW2

Maße (L x B x H): $1025 \times 1020 \times 1955$ mm, mit 6 hitzebeständigen Laufrollen D 200 mm auf

Kippmoment, Temperaturbereich -20 bis +80°C