





KONFISKAT- UND ABFALLKÜHLER FÜR 120 UND 240 LITER TONNEN

steckerfertig, nicht zerlegbar, passend für 120 oder 240 Liter Tonnen, mit Edelstahl-Boden, Gehäuse komplett aus CNS 18/10, Isolierung Polyurethan, 60 mm isoliert, FCKW- und HFCKW-frei, Tür mit Magnetrahmendichtung und Schloss, in der oberen Decke seitlich aufklappbarer, isolierter Deckel mit Zollverschluss (ohne Schloss), in die Rückwand eingeschäumtes, korrosionsbeständiges Verdampfersystem mit integrierter Tauwasser-Sammelrinne, oberhalb ein Ventilator seitlich rechts angebautes Maschinenfach (hinten geschlossene Rückwand) mit eingebautem steckerfertigen Kühlaggregat bis +43°C UT / 60% LF und luftgekühltem Kondensator, mit automatischer Heißgas-Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung, elektronische Regelung EVCO EV3X mit Digitalanzeige hinter der Frontblende eingebaut ohne direkten Zugriff, Umluftsystem für +2°/+10°C, Kältemittel R290

PRODUKTDETAILS

Artikelnummer: **KOK_ST3**

3-türig für 3 Mülltonnen, Maße (B x T x H): 2400 x 900 x 1202/1770 mm, Kälteleistung 696 Watt bei -10°C VT, Nennaufnahme 265 W, 230 V/50 Hz, Energieverbrauch 4,5 kWh/24h, Kältemittel R290 (95g)

Artikelnummer: KOK_ST2

2-türig für 2 Mülltonnen, Maße (B x T x H): $1780 \times 900 \times 1202/1770$ mm, Kälteleistung 378 Watt bei - 10° C VT, Nennaufnahme 215 W, 230 V/50 Hz, Energieverbrauch 3,3 kWh/24h, Kältemittel R290 (85g)

Artikelnummer: KOK_ST1

1-türig für 1 Mülltonne, Maße (B x T x H): 1080 x 900 x 1202/1770 mm, Kälteleistung 378 Watt bei -10°C VT, Nennaufnahme 190 W, 230 V/50 Hz, Energieverbrauch 3 kWh/24h, Kältemittel R290 (70g)