

SYNCHRON-SEILWINDE MIT WILD-BREITSCHEID

bestehend aus 2 zusammengeschlossenen stabilen Elektro-Seilwinde zur Wand- oder Deckenmontage, mit Sicherheitsschalter und Sicherheitslasthaken, CE- und GS-geprüft, Anschlusswert 230 V / 50 Hz, Hebegeschwindigkeit bei einfachem Zug: 8 m/min., bei doppeltem Zug: 4 m/min, Metallgetriebe, Hebeleistung einfacher Zug: 300 kg, Hebeleistung doppelter Zug: 600 kg, Hebehöhe einfacher Zug: 12,0 m, Hebehöhe doppelter Zug: 6,0 m, Motorleistung: 1050 W, Seildurchmesser: 4,5 mm, Befestigungsplatte für elektrische Seilwinde aus Stahl feuerverzinkt, Materialstärke 10 mm, mit 4 Befestigungsbohrungen für Winde, Maße (L x B x H): 460 x 300 x 10 mm,

1 Breitscheid speziell zum Spreizen von Wild, aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche blank, verstärkt, mit verschiedenen Stufen zum Spreizen, Lochabstand ca. 1140 mm, zur Aufnahme von Eurohaken mit Nebenhaken im oberen und von S-Haken im unteren Bereich, Breite 1200 mm, Stärke 12 mm, belastbar bis 100 kg,

2 Rohrbahn-Aufgleitbleche zum Einweisen von Rohrbahnhaken beim Hochziehen mittels Aufzug, feuerverzinkt,

PRODUKTDETAILS

FRIEDRICH SAILER GMBH