



KÄLTEAGGREGAT FÜR KÜHLZELLEN MIT WINTERREGEI UNG

selbsttragendes Gehäuse für Wandeinbau (Huckepack) aus elektroverzinktem Blech mit Epoxidpulver-Beschichtung, durch Winterregelung (bestehend aus Ölsumpfheizung, Drehzahlregler für Verflüssiger, Niederdruckprässostat) für Außenmontage geeignet, inkl. Fernbedienung IP54 mit Kabellänge 5m,

leicht demontierbares Vorderpaneel für einfache Wartung, Verdampfer als Cu/Alu-Lamellenwärmetauscher, hermetische Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz, luftgekühlter Verflüssiger, automatische Abtauung mit programmierbaren Intervallen und Dauer, beheizte Verdunstungsschale im Gehäuse und zusätzliche Tauwasserableitung, elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige (kundenspezifisch programmierbar) inkl. Kühlzellenlicht mit Kabel 5 m, Türkontaktschalter mit Kabel 5 m, Netzkabel 2,5 m mit Stecker (Absicherung bauseitig)

PRODUKTDETAILS

Artikelnummer: KHZ_MODUL3_R452AW

Kältemittel R452A, Kälteleistung 2995 Watt bei 32°C Umgebungstemperatur und 0°C Raumtemperatur, passend für ca. $31m^3$, Anschluß 400 V / 3 VPN / 50 Hz, Leistungsaufname 1,54 kW

Artikelnummer: KHZ_MODUL2_R452AW

Kältemittel R452A, Kälteleistung 1960 Watt bei 32°C Umgebungstemperatur und 0°C Raumtemperatur, passend für ca. $16m^3$, Anschluß 220 –240 V / 1 VPN / 50 Hz, Leistungsaufname 1,2 kW