



# SAILER

## Sailer Schlachthausmodul




## Sailer Schlachthausmodul



## Sailer Schlachthausmodul



## Sailer Schlachthausmodul



# SAILER SCHLACHTHAUSMODUL

einsatzbereiter Schlachtraum in Modulbauweise zum Schlachten von Großvieh bis 1000 kg, Tragstruktur ausgeführt als massives Stahlrahmenskelett in geschweißter Bauweise aus feuerverzinkten Profilen, alle Stahloberflächen in RAL 9002 (grauweiß; lackiert), mit stabilem Bodenprofil zur Montage und Verankerung auf bauseitigem Beton-Fundament vorbereitet,

Dach bestehend aus massivem Dachrahmen mit Quertraversen zur Lastverteilung und als Montageposition für Synchronkettenzug, abgedichtet und isolierte Außenwand (Sandwichpaneel) mit Gefüllte zur rechtenckseitigen Tropfkante, Außenwandniete ausgeführt als Sandwichpaneel mit beidseitigen Deckschichten aus verzinktem Stahlblech, kunstharzbeschichtet, RAL 9002 grauweiß; Isolierkern PU-Schaum 100 mm, Wandoberfläche glatt, Stütze mit Verblendungswinkel und dauerelastischer Verfugung, Außenwand als Kaltraum, Paneele im Sockelbereich durch Rammschutzprofil aus PE-HD abgedeckt, inkl. eines elektrisch betätigten Planen-Rolltors (unisoliert) an der Frontseite im Format 2000x3000 mm aus hochstabiler Plane in grau mit Sturmsicherung, inkl. Elektroantrieb sowie Taster innen und außen, mit T- und rautenschnitt und stabilen Verbindungspunkten zum Rahmenanschluss an ein K- oder Verarbeitungsmodul sowie entsprechendem Rohrbahnanschluss, voll funktionsfähig inkl. folgender Ausstattung:

- 2 Stück LED-Wannenleuchten (je 2fach)
  - Elektrogrundinstallation
  - Feuchtigkeit gesteuerte Be- und Entlüftung
  - Synchronkettenzug 2 x 500 kg inkl. Fahrschienen und Breitscheid
  - Edelstahl-Handwaschbecken mit Seifen- und Desinfektionsmittelspender sowie Unterbau mit Durchlauferhitzer
  - Stiefelhalter für 2 Paar Stiefel (einander)
  - Fesselring (Einbau in Beton-Fundament bauseits)
  - Edelstahl-Bodenablauf 2-tlg. DN100, Einlaufgröße 300 x 300 BA23\_10.0S (Einbau in Beton-Fundament bauseits)
- zur Montage auf bauseits vorbereites Fundament mit Entwässerungspunkt, die Anlieferung erfolgt zweiteilig (Horizontalschnitt)

## PRODUKTDATEN

Artikelnummer: **SHM\_4-3N**

Außenmaße (B x T x H): 4000 x 3000 x 4500 mm, mit Rohrbahn anlage und Seilwinde zum Umhängen vom Breitscheid auf Niederbahn (2,4 m)

**FRIEDRICH SAILER GMBH**

Memminger Str. 55  
89231 Neu-Ulm  
Bayern / Deutschland

[www.friedrich-sailer.de](http://www.friedrich-sailer.de)  
[info@friedrich-sailer.de](mailto:info@friedrich-sailer.de)  
+49 [0] 731 98 59 0-0



**SAILER**

**Sailer Schlachthausmodul**

mit angeschlossenem Verarbeitungs- und Kühlraum  
sowie Außentür (Sonderausstattung)

**SAILER**

**Sailer Schlachthausmodul**

mit angeschlossenem Verarbeitungs- und Kühlraum  
sowie Außentür (Sonderausstattung)

**SAILER**

**FRIEDRICH SAILER GMBH**

Memminger Str. 55  
89231 Neu-Ulm  
Bayern / Deutschland

[www.friedrich-sailer.de](http://www.friedrich-sailer.de)  
[info@friedrich-sailer.de](mailto:info@friedrich-sailer.de)  
+49 [0] 731 98 59 0-0