

SAILER









ELEKTRO-HUBWAGEN

Ausführung Edelstahl 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt, stabile, hochwertig verarbeitete und hygienisch optimierte Ausführung, Traglast im Basishub 2 to, Basishubhöhe 205 mm, industrietauglicher Deichselkopf speziell für den Einsatz im Außenbereich, geschlossenes Antriebsgehäuse und modernste Curtis Steuerung (Speicherung von bis zu 120 elektronischen Schlüsseln möglich), chipgesteuerte Zugriffberechtigung (Schlüssel), optimaler Zugang bei Wartung und Reparatur: Motorhaube schwenkbar mit Deichsel nach oben, komfortable Darstellung von Status, Batteriestand, Fehlererkennung und Auswertung auf Anzeige, mit Tandem Gabelrädern und Stützrad aus Vulkollan, Antrieb senkrecht stehendes Kegelradgetriebe, Antriebsrad Bereifung Polyurethan, Fahrantrieb über AC Steuerung Stufenlos, Lenkantrieb, Lenkanschlag 2 x 90°, Deichselkopf mit Drehgriffschalter Hub-Senksteuerung, Auffahr-Sicherheitsschalter (Bauchtaster), Not-Aus-Schalter, Hupe, alle Achsen mit Schmiernippel & Tandemrollen, sicherer Batteriewechsel

PRODUKTDETAILS


Artikelnummer: **EHW_2000A**
in verschiedenen Gabellängen und Gabelbreiten sowie mit Einfach- oder Duplexmast lieferbar, Ausführung Zinken: offen oder schlossen (bitte angeben)

Artikelnummer: **29250**
Elektro-Hubwagen

FRIEDRICH SAILER GMBH

Memminger Str. 55
89231 Neu-Ulm
Bayern / Deutschland

www.friedrich-sailer.de
info@friedrich-sailer.de
+49 [0] 731 98 59 0-0



FRIEDRICH SAILER GMBH

Memminger Str. 55
89231 Neu-Ulm
Bayern / Deutschland

www.friedrich-sailer.de
info@friedrich-sailer.de
+49 [0] 731 98 59 0-0