



## AUTOMATISCHER SCHLAUCHAUFRÖLLER MIT SCHLAUCH UND BRAUSE

Gehäuse in offener Bauweise aus Edelstahl, für Wand-, Decken- oder Bodenmontage, schwere Gewerbeausführung, mit DVGW zugelassenem Rückflussverhinderer im Leitungswasseranschluss 1/2“ AG, ohne eigenes Absperrventil, Schlauchführung mittels 4 voneinander unabhängig gelagerten Teflonrollen, Aufrollstopper auf individuelle Schlauchrolle fixierbar, drehbare Schlauchverschraubung für Brause, Betriebsdruck schlauchabhängig bis 25 bar, Temperaturbereich schlauchabhängig bis 90°C, fertig konfektioniert mit Molkerei-Dampf-Gummischlauch blau (gewebeverstärkt, Innenseele aus heller Spezialkautschukqualität, FDA geprüft, Wasserbetriebsdruck 10 bar bis +90°C, Dampfdruck 6 bar bis +164°C, Platzdruck 60 bar) und Verschraubungen, mit Power-Jet-Reinigungsbrause und Aufrollstopper sowie Schnellkupplung aus Edelstahl mit Knickschutz am Molkereidampfschlauch, mit vier Schrauben aus V2A, 8,0/60 und Dübeln, ohne Anschlusskit (Artikelnummer SLRA\_ASK bitte gesondert bestellen)

### PRODUKTDDETAILS

#### FRIEDRICH SAILER GMBH

Memminger Str. 55  
89231 Neu-Ulm  
Bayern / Deutschland

[www.friedrich-sailer.de](http://www.friedrich-sailer.de)  
[info@friedrich-sailer.de](mailto:info@friedrich-sailer.de)  
+49 [0] 731 98 59 0-0