



PCI ADAPTOL® ACRYL-DICHTSTOFF

Gebrauchsfertiger 1-Komponenten-Dichtstoff auf Basis einer Acrylharzdispersion, der auf vielen Untergründen ohne Grundierung hält und sich für Räume mit hohen Anforderungen an die Raumluftqualität eignet, in denen kein Silikon erlaubt ist.

- * mit Wasser glättbar
- * Fugenbreite max. 20 mm
- * dehnfähig bis 10 % der Fugenbreite
- * Verbrauch ca. 100 ml/lfm bei Fuge 10 x 10 mm
- * Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25 °C
- * Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C
- * Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- * Leistungserklärung nach EN 15651-1, Typ F EXT-INT
- * sehr emissionsarm nach GEV-EMICODE EC 1PLUS

PRODUKTDDETAILS

Artikelnummer: **DST_PCIA_WEISS**

Farbe: weiß, Gebinde: 310-ml-Kartusche

FRIEDRICH SAILER GMBH

Memminger Str. 55
89231 Neu-Ulm
Bayern / Deutschland

www.friedrich-sailer.de
info@friedrich-sailer.de
+49 [0] 731 98 59 0-0