



## OTTOSEAL® S 67 GERUCHSARMES REINRAUM-UND RLT-SILIKON

Neutral vernetzender 1-Komponenten-Silikondichtstoff auf Alkoxy-Basis, der täglicher Wisch- und Sprühdesinfektion standhält und sich insbesondere für Räume eignet, in denen Hygiene, Staubbefreiheit und Nachweisbarkeit zählen.

- \* Metallhaftung ohne Vorbehandlung auf vielen Metallen
- \* nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen
- \* beständig gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
- \* fungizid ausgerüstet, widerstandsfähig gegen Schimmel
- \* alterungs- und UV-Beständigkeit
- \* Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
- \* Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C
- \* Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- \* geprüft für Anwendungen im Reinraumbereich
- \* geprüft nach DIN EN ISO 846
- \* geeignet für RLT-Anlagen gemäß VDI 6022, Blatt 1
- \* Unbedenklichkeitserklärung für lebensmittelnahen Bereich
- \* sehr emissionsarm nach GEV-EMICODE EC 1PLUS

### PRODUKTDDETAILS

Artikelnummer: **DST\_OS067\_RWEISS**

Farbe: reinweiß, Gebinde: 310-ml-Kartusche

Artikelnummer: **DST\_OS067\_GRAU**

Farbe: grau, Gebinde: 310-ml-Kartusche

**FRIEDRICH SAILER GMBH**

Memminger Str. 55  
89231 Neu-Ulm  
Bayern / Deutschland

[www.friedrich-sailer.de](http://www.friedrich-sailer.de)  
[info@friedrich-sailer.de](mailto:info@friedrich-sailer.de)  
+49 [0] 731 98 59 0-0