SAILER







EDELSTAHLREGALSYSTEM FOOD STANDARD, FELDLAST 2000 KG

Schwerlastregalsystem im Baukastenprinzip, welches durch die Kombination von Grund- und Anbauregalen in verschiedenen Längen eine hohe Flexibilität und optimale Raumausnutzung gewährleistet, bestehend aus Regalleitern, Fachböden, Diagonalkreuzen und bei Bedarf Eckverbindungsklammern.
Sehr gut geeignet für die Lagerung in gekühlten und ungekühlten Bereichen mit geringem Risiko bis Reinraumklasse GMP D oder technischen Reinräumen.
Gefertigt aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 / AISI 304, Oberfläche der Fachböden Korn 240 Duplo-Schliff, Regalleitern elektropoliert, Oberflächenrauheit Ra < 1,6 µm.
Fachböden längsseitig 40 mm und kopfseitig 20 mm abgekantet, Längsseiten nach innen umgefalzt, mit Einhängenasen und mittigem Unterzug für Fachlast 250 kg bei gleichmäßig verteilter Last, Feldlast 2000 kg, Regalleitern aus Vierkantrohr 30 x 30 x 2 mm mit eingeschweißten Querverbindern aus Flachstahl 40 x 5 mm, oberen Abschlussstopfen aus Kunststoff und Schraubfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, Auflagenlaschen aus Flachprofil 40 x 5 mm zur Aufnahme der Fachböden im Raster von 165 mm mit Leiterholmen verschweißt, ggf. zusätzlich Einhängeverbindungen aus Rechteckrohr 30 x 10 x 1,5 mm aufgeschoben.
Diagonalkreuz oder 4 verschraubbare Längsverbindungen aus Rechteckrohr 30 x 10 x 1,5 mm zum Versteifen.

Mögliche Optionen:
* Aufstellung: Einzelregal, Regalreihe, L-Form, U-Form
* Höhen: 1800, 1970 mm (Rasterabstand 165 mm)
* Tiefen: 400, 500, 600 mm
* Längen: 600, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1500 mm
* geschlossene Fachböden: 1 mm Materialstärke
* gelochte Fachböden (Langlöcher 45 x 10 mm): 1 mm Materialstärke

PRODUKTDETAILS

Artikelnummer: **FS_RS_2000**
Bitte teilen Sie uns die geplante Regalaufstellung sowie die gewünschten Regalmaße und die benötigen Fachböden mit. Wir bieten Ihnen gern eine passende Regalzusammenstellung an.

FRIEDRICH SAILER GMBH

Memminger Str. 55
89231 Neu-Ulm
Bayern / Deutschland

www.friedrich-sailer.de
info@friedrich-sailer.de
+49 [0] 731 98 59 0-0