
SAILER



BODENWAAGE ZUM DURCHFAHREN

Ermöglicht das Wiegen von Waren direkt beim Überfahren, z. B. mit Hubwagen oder Rollwagen, ohne die Last anheben zu müssen. Dank der zwei integrierten Auffahrrampen und der geringen Auffahrhöhe lässt sie sich besonders leicht und bequem von beiden Seiten mit Wägegut befahren. Da die Rampen fest in die Waage integriert sind, entfallen separate Anbauteile. Die robuste Edelstahlausführung mit hoher Schutzart macht die Waage langlebig und für den Einsatz in Nass- und Hygienebereichen geeignet. Sie wird montiert und funktionsgeprüft geliefert und ist damit schnell einsatzbereit.

* Edelstahl 1.4301 (V2A), glasperlengestrahlt
* Wiegefläche Glattblech
* Auffahrrampen Glattblech
* Auffahrrampen (B x L): je 1080 x 200 mm
* Auffahrhöhe: 10 mm
* eichfähig, Genauigkeitsklasse III
* Edelstahl-Wägezellen, Schutzart IP68/69k
* Kabelkasten aus Polyester, Schutzart IP66
* Lastfüße aus Edelstahl
* Messleitung: 8 m
* Tragfähigkeit nach DIN 1925, Regellast 3

Anzeigegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Die Waage ist mit allen eichfähigen Anzeigegeräten kombinierbar. Gerne können Sie das Anzeigegerät direkt von uns beziehen. Unser Portfolio umfasst zwei Varianten von Anzeigegeräten (T_IT1000 und T_IT3000).

PRODUKTDETAILS

Artikelnummer: **FT_BWD_SON**
Lassen Sie uns Ihre individuellen Anforderungen und Parameter für eine Bodenwaage wissen und wir prüfen eine individuelle Umsetzung.

Artikelnummer: **FT_BWD_600**
Tragkraft: 600 kg, Wägebereich: 300 kg, Wiegefläche (B x L): 800 x 800 mm

Artikelnummer: **FT_BWD_1200**
Tragkraft: 1.200 kg, Wägebereich: 600 kg, Wiegefläche (B x L): 800 x 1000 mm

FRIEDRICH SAILER GMBH

Memminger Str. 55
89231 Neu-Ulm
Bayern / Deutschland

www.friedrich-sailer.de
info@friedrich-sailer.de
+49 [0] 731 98 59 0-0