



## ELEKTRO-KETTENZUG

in robuster Ausführung, Steuerung durch feuchtigkeitsgeschützte Druckknopfschalter, Auf-Ab-Not-Aus, einschließlich Kettenspeicher, Betriebsspannung 400 V / 50 Hz, Steuerspannung 42 V

### PRODUKTDDETAILS

Artikelnummer: **EKZ\_100.1N**

einsträngige Kette, Tragkraft: 1000 kg, Hubhöhe: ca. 6,0 m, Hubgeschwindigkeit 8,0 m / min, Leistung: 1,45 kW, Betriebsspannung 400 V / 50 Hz, Steuerspannung 42 V, Steuerkabellänge: 4,8 m, Schutzart: IP55

Artikelnummer: **EKZ\_25.1N**

einsträngige Kette, Tragkraft: 250 kg, Hubhöhe: ca. 5,0 m, Hubgeschwindigkeit 8,0 m / min, Leistung: 0,3 kW, Steuerkabellänge: 3,8 m, Schutzart: IP65

Artikelnummer: **EKZ\_50.1N**

einsträngige Kette, Tragkraft: 500 kg, Hubhöhe: ca. 5,0 m, Hubgeschwindigkeit 8,0 m / min, Leistung: 0,7 kW, Steuerkabellänge: 3,8 m, Schutzart: IP65

Artikelnummer: **EKZ\_50.2N**

zweisträngige Kette, Tragkraft: 1000 kg, Hubhöhe: ca. 5,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0 m / min, Leistung: 0,7 kW, Steuerkabellänge: 3,8 m, Schutzart: IP65

### FRIEDRICH SAILER GMBH

Memminger Str. 55  
89231 Neu-Ulm  
Bayern / Deutschland

[www.friedrich-sailer.de](http://www.friedrich-sailer.de)  
[info@friedrich-sailer.de](mailto:info@friedrich-sailer.de)  
+49 [0] 731 98 59 0-0