



KOCHKESSEL RUND, FAHRBAR, INDIREKT BEHEIZT

gefertigt aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, Oberfläche Rundschliff, doppelwandig mit Glycerinfüllung (keine Hitzeisolierung des Mantels), Sicherheitsentleerhahn 1 1/4", mit thermostatisch geregeltem Rohrheizkörper, zur genauen Kontrolle der Temperatur des Gargutes ist die Verwendung eines handelsüblichen Schwimmerthermometers erforderlich, anschlussfertig mit CEE-Normstecker 16 A, Anschluss 400 V, fahrbare Ausführung mit 3 Lenkrollen Edelstahl/Pevolon davon 1 x mit Stop, Arbeitshöhe 860 mm, mit losem Deckel

PRODUKTDETAILS

Artikelnummer: KKR_120R

Inhalt 120 Liter, Außenmaße (Durchmesser x Höhe): 600×860 mm, Innenabmesserung (Durchmesser x Höhe): 540×530 mm, Inhalt Glycerin 50 kg, Leistung 9 kW

Artikelnummer: KKR_150R

Inhalt 150 Liter, Außenmaße (Durchmesser x Höhe): $660 \times 860 \text{ mm}$, Innenabmesserung (Durchmesser x Höhe): $600 \times 530 \text{ mm}$, Inhalt Glycerin 60 kg, Leistung 9 kW

Artikelnummer: KKR_90R

Inhalt 90 Liter, Außenmaße (Durchmesser x Höhe): 540 x 860 mm, Innenabmesserung (Durchmesser x Höhe): 480 x 530 mm, Inhalt Glycerin 42 kg, Leistung 6 kW