



KOCHKESSEL ECKIG, DIREKT BEHEIZT

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, elektrische Beheizung, doppelwandiger Deckel mit Öffnungswinkel 90°, Innenkessel eckig, Sicherheitsentleerhahn 1 1/2" vorne links, mit Wassereinlaufarmatur vorne links, Wassereinlauf hinten mittig, Leistung regelbar in 2 Stufen, mit digitaler Temperatursteuerung KA 10 im separaten Schaltkasten zur Wandbefestigung (Montage und Anschluß bauseitig), Sollwertvorgaben durch 2 Bedienertasten, mit Vorwahlzeit und Produktionszeit, Aufheizung im Taktbetrieb ab 3° vor Erreichen der Sollvorgabe dadurch größtmögliche Genauigkeit des Sollwertes, Anschluss 400 V, Arbeitshöhe 955 mm

PRODUKTDETAILS

Artikelnummer: KS_300.E

Fassungsvermögen 300 Liter, Maße (B x T x H): $1115 \times 1050/1200 \times 955$ mm, Innenabmessungen (B x T x H): $900 \times 800 \times 450$ mm, Leistung 16,8 kW (8,4/8,4 kW), stationäre Ausführung

Artikelnummer: KS_200.ED

Fassungsvermögen 200 Liter, Maße (B x T x H): $865 \times 1050/1200 \times 955$ mm, Innenabmessungen (B x T x H): $650 \times 800 \times 450$ mm, Leistung 11,2 kW (5,6/5,6 kW), stationäre Ausführung

Artikelnummer: KS_300.ER

Fassungsvermögen 300 Liter, Maße (B x T x H): $1115 \times 1050/1200 \times 955$ mm, Innenabmessungen (B x T x H): $900 \times 800 \times 450$ mm, Leistung 16,8 kW (8,4/8,4) kW, fahrbare Ausführung mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 2 x mit Stopp

Artikelnummer: KS_400.E

Fassungsvermögen 400 Liter, Maße (B x T x H): $1365 \times 1050/1200 \times 955$ mm, Innenabmessungen (B x T x H): $1150 \times 800 \times 450$ mm, Leistung 21 kW (10.5/10.5 kW), stationäre Ausführung