SAILER

SAILER WILDANHÄNGER MIT AUFBRECHSTATION, ROHRBAHN, KÜHLUNG

Anhänger zur Nutzung als mobile Aufbrechstation, zum Versorgen und Kühlen von Stücken am Aufbrechplatz oder im Revier sowie zum gekühlten Transport aus dem Revier, Kühlkoffer-Anhänger mit Außenmaßen von (L x B x H): 3950 x 1800 x 2200 mm, Isolierstärke 60 mm, mit 60 mm starkem Spezial-Sandwichboden mit lebensmitteltauglicher Spezialgranulatbeschichtung, 2 rückseitige Flügeltüren mit mehrlippiger Spezialdichtung (beide 270° zu öffnen und arretierbar, linke Tür auch bei 90° arretierbar), Edelstahl-Heckrahmensystem, robustes und feuerverzinktes Komfortfahrwerk mit zwei wartungsfreien Gewerbeachsen mit verstärkten Achsauflagen, Einzelradfederung mit großem Federweg, wartungsfreie wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager, 14“ Bereifung, 4 Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse, korrosionsbeständige und asbestfreie Bremsbeläge, verstärkte V-Deichsel in feuerverzinkter Ausführung, verstärktes Automatik-Stützrad (höhenverstellbar), Antischlingerkupplung, Stützrad mit Stützlastwaage, vier Drehkurbelstützen an den Außenecken des Anhängers zum sicheren Abstützen am Aufstellplatz,
mit integrierter Rohrbahnanlage (maximale Rohrbahnlast 375 kg) aus starkwandigem und feuerverzinktem Stahlrohr in U-Bauform, die an speziellen Aufnahmepunkten und Konsolen montiert ist, was ein abschnittsweises Sichern der Rohrbahnstrecke ermöglicht, mit 1950 mm breiter Aufbrechstation, die nach Lösen einer zweifachen Verriegelung mittels kugelgelagerter Fahrrollen ausgezogen und arretiert werden kann, an dieser Aufbrechstation können mittels einer integrierten Seilwinde (Maximallast 300 kg) und einem 1200 mm breiten Breitscheid Wildkörper an Eurohaken mit Nebenhaken gespreizt, angehoben und aufgebrochen werden, die elektrische Seilwinde ermöglicht ein stufenlosen Anheben und Senken wodurch ein besonders ergonomisches und sauberes Aufbrechen auch von schweren Stücken möglich wird, mit automatischer Einhebung der Eurohaken direkt in die Rohrbahnanlage des Anhängers in der obersten Position der Spreizschiene, eingebautes Kälteaggregat mit einer Kälteleistung von 2500 Watt, das wahlweise über Netzstromeinspeisung oder das serienmäßige auf der Deichsel des Anhängers montierte benzinbetriebene Stromerzeugeraggregat betrieben werden kann, Stromerzeuger mit einer Leistung von 6000 / 6600 Watt (nominale / maximale Leistung) inkl. Elektroanlasser mit Batterie sowie manueller Startmöglichkeit , 25 Liter Tank und aufklappbarer Schutzhaube, ermöglicht unabhängige Laufzeit von ca. 9 Stunden bei Volllast, Anhänger inklusive kompletter Elektroinstallation, Steuerung und Beleuchtung (1 LED Strahler für den Aufbrechplatz, 1 LED-Feuchtraumwannenleuchte im Kühlkoffer), Außenbeleuchtung nach StVZO 12 V, Beleuchtungsstecker 13-polig mit Rückfahrscheinwerfer, 4-Kammerleuchten mit Schluss-, Brems- und Blinklicht, Nebelschlussleuchte mit integriertem Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler, Wetterschutzplane oberhalb des Aufbrechplatzes, inkl. 2 rutschsichere Ringgummimatten zum sicheren Arbeiten im Aufbruchbereich, Farbe des Kühlkoffers ähnlich RAL 9016, zulässiges Gesamtgewicht: 3500 kg

FRIEDRICH SAILER GMBH

Memminger Str. 55
89231 Neu-Ulm
Bayern / Deutschland

www.friedrich-sailer.de
info@friedrich-sailer.de
+49 [0] 731 98 59 0-0

PRODUKTDETAILS

Artikelnummer: **WAH**