



DURCHLAUF-SOHLENREINIGER PLUS

Hygieneschleuse aus Edelstahl 1.4301, spezielle robuste Bauweise für Mehrschichtbetriebe oder besonders hohe Beanspruchung, Durchlaufsohlenreiniger mit zwei waagerecht liegenden rotierenden Bürsten, die zur optimalen und schnellen Reinigung der Schuhsohlen dienen, Abdeckung durch hochklappbaren Edelstahl-Laufrost, Bürsten können für Reinigungszwecke ohne Werkzeug herausgenommen werden, die Bürsten werden während des Laufens über einen Düsenstock mit einem Wasser-Reinigungsgemisch besprüht und verfügen über einen besonders hohem Spritzschutz, Laufzeit der Bürsten einstellbar von 1 bis 10 Sekunden, Auslösung erfolgt über ein- und ausgangsseitige Lichtschranken, mit Elektroanschluss: 400 V/N/PE, 50/60 Hz, Schutzart: IP 65, Nennleistung 0,6 kW, Absicherung: 16 A, Wasseranschluss: 3/4" max. 43 °C, Wasserablauf: DN 50,

Bitte beachten Sie: Bei Anschluss der Maschine an das Trinkwassersystem ist bauseitig ein zugelassener Rohrtrenner vorzusehen

PRODUKTDETAILS

Artikelnummer: DLSO_P_0800

Maße (B x T x H): 800/1410 x 860 x 1300 mm, aktive Bürstenlänge: 400 mm,

*** Bitte geben Sie an, ob das Gerät von der unreinen Seite her gesehen links- oder rechtsseitig montiert werden soll. ***

Artikelnummer: DLSO_P_1100

Maße (B x T x H): 1100/1710 x 860 x 1300 mm, aktive Bürstenlänge: 700 mm,

*** Bitte geben Sie an, ob das Gerät von der unreinen Seite her gesehen links- oder rechtsseitig montiert werden soll. ***

Artikelnummer: **DLSO_P_1500**

Maße (B x T x H): 1500/2110 x 860 x 1300 mm, aktive Bürstenlänge: 1100 mm,

*** Bitte geben Sie an, ob das Gerät von der unreinen Seite her gesehen links- oder rechtsseitig montiert werden soll. ***

Artikelnummer: DLSO_P_2000

Maße (B x T x H): $2000/1610 \times 860 \times 1300 \text{ mm}$, aktive Bürstenlänge: 1600 mm,

*** Bitte geben Sie an, ob das Gerät von der unreinen Seite her gesehen links- oder rechtsseitig montiert werden soll. ***

FRIEDRICH SAILER GMBH