



EINGANGSKONTROLLGERÄT MIT HANDWASCHBECKEN

Eingangskontrollgerät zur optimalen Hygiene vor Produktionseingängen bestehend aus überlistungssicherer 2-Handdesinfektion sowie integriertem sensorgesteuertem Handwaschbecken mit separaten, sensorbetätigten Auslauf für Flüssigseife, nach Entnahme der Flüssigseife wird automatisch der Wasserfluss des Handwaschbeckens aktiviert, nach erfolgter Handwäsche folgt eine überlistungssichere 2-Handdesinfektion, erst nach dem Waschen und Desinfizieren der Hände wird das Drehkreuz freigegeben, die Drehsperre kann in Richtung Sozialräume (Rückweg) immer gesperrt oder über bauseitigen Sensor oder Taster freigeschaltet werden, mit multifunktioneller LED-Leuchte, die anzeigt, ob das Gerät gesperrt (rot) oder freigeschaltet (grün) ist, sämtliche Teile der Drehsperre sind aus Edelstahl gefertigt und damit korrosionsfrei, seitlich am Gerät ist ein Kanisterhalter für das Handdesinfektionsmittel und die Flüssigseife angebracht, Wasseranschluss 1/2" KW, 1/2" HW, Wasserablauf DN50, Elektroanschluss: 1 x 230 V / N / PE (Schukoanschlussleitung 1,5 m), Nennleistung: 0,2 kW, Steuerung: Platine HDE07, Steuerspannung: Handdesinfektion 24 V DC, Drehsperrenbetätigung 24 V DC, bei Spannungsausfall ist die Sperre frei drehbar, inkl. Handtuchspender für Faltpapierhandtücher sowie Papierkorb aus Drahtgeflecht (lose beigelegt)

PRODUKTDATEN

Artikelnummer: **EK400S_WR**

Standmodell, Maße (B x T x H): 800/1153 x 375/864 x 575/1400 mm

*** Bitte geben Sie an, ob das Gerät von der unreinen Seite her gesehen links- oder rechtsseitig montiert werden soll. ***

Artikelnummer: **EK400W_WR**

Modell zur Wandmontage, Maße (B x T x H): 800/1153 x 375/864 x 575 mm

*** Bitte geben Sie an, ob das Gerät von der unreinen Seite her gesehen links- oder rechtsseitig montiert werden soll. ***

FRIEDRICH SAILER GMBH

Memminger Str. 55
89231 Neu-Ulm
Bayern / Deutschland

www.friedrich-sailer.de
info@friedrich-sailer.de
+49 [0] 731 98 59 0-0