



EINGANGSKONTROLLGERÄT MIT HANDWASCHBECKEN UND HÄNDETROCKNER

Eingangskontrollgerät zur optimalen Hygiene vor Produktionseingängen bestehend aus überlistungssicherer 2-Handdesinfektion, integriertem sensorgesteuertem Handwaschbecken mit automatischem Seifenspender und Hochgeschindigkeits-Händetrockner (Trockenzeit ca. 10 Sekunden) mit kontrollierter Spritzwasserableitung, Handwaschbecken mit separaten, sensorbetätigten Auslauf für Flüssigseife, nach Entnahme der Flüssigseife wird automatisch der Wasserfluss des Handwaschbeckens aktiviert, nach erfolgter Handwäsche folgt eine überlistungssichere 2-Handesinfektion, erst nach dem Waschen, Desinfizieren und Trocknen der Hände wird das Drehkreuz freigegeben, die Drehsperre kann in Richtung Sozialräume (Rückweg) immer gesperrt oder über bauseitigen Sensor oder Taster freigeschaltet werden, mit multifunktioneller LED-Leuchte, die anzeigt, ob das Gerät gesperrt (rot) oder freigeschaltet (grün) ist, sämtliche Teile der Drehsperre sind aus Edelstahl gefertigt und damit korrosionsfrei, seitlich am Gerät ist ein Kanisterhalter für das Handdesinfektionsmittel und die Flüssigseife angebracht, Wasseranschluss 1/2" KW, 1/2" HW, Wasserablauf DN50, Elektroanschluss: 1 x 230 V / N / PE (Schukoanschlussleitung 1,5 m), Nennleistung: 3,4 kW, Steuerung: Platine HDE07, Steuerspannung: Handdesinfektion 24 V DC, Drehsperrenbetätigung 24 V DC, bei Spannungsausfall ist die Sperre frei drehbar

PRODUKTDETAILS

Artikelnummer: **EK400S_WR_T**

Standmodell, Maße (B x T x H): 1200/1533 x 375/864 x 800/1400 mm

*** Bitte geben Sie an, ob das Gerät von der unreinen Seite her gesehen links- oder rechtsseitig montiert werden soll. ***

Artikelnummer: **EK400W_WR_T**

Modell zur Wandmontage, Maße (B x T x H): $1200/1533 \times 375/864 \times 800 \text{ mm}$

*** Bitte geben Sie an, ob das Gerät von der unreinen Seite her gesehen links- oder rechtsseitig montiert werden soll. ***