



HANDWASCHRINNE ALL-IN-ONE MIT RÜCKWAND, SENSORGESTEUERT

aus Edelstahl 1.4301, Waschrinne mit 710 mm hoher Rückwand und integrierten Auslaufhähnen, die berührungslos über Sensoren in der Rückwand ausgelöst werden, Kopfteil mit integrierten automatischen Seifen- und Desinfektionsmittelspendern, die ebenfalls über Sensoren aktiviert werden, einstellbare Mengen an Flüssigseife und Handdesinfektionsmittel, Versorgung erfolgt wahlweise über enthaltene 1 Liter Leerflaschen oder bauseitige 1 Liter Euro-Norm-Flaschen, die innerhalb des Kopfteiles eingesetzt werden und somit vor unbefugtem Zugriff geschützt sind, mit ebenfalls im Kopfteil integrierten berührungslos aktivierbaren Hochgeschwindigkeits-Händetrocknern zur sehr schnellen Trocknung der Hände innerhalb von ca. 15 Sekunden, das Kopfteil lässt sich zwecks Wartung oder Flaschenwechsel von vorne aufklappen und wird per Gasdruckfeder in der geöffneten Position gehalten, die Regulierung der Wassertemperatur erfolgt an einem Vormischer mit integrierten Rückschlagventilen, Siphon und Eckventile sind bauseitige Leistungen und nicht im Lieferumfang enthalten

PRODUKTDDETAILS

Artikelnummer: **HWRSA_N_1**

1 Waschplatz, Wasserablauf 1 1/2" in Rinnenmitte, Warm- und Kaltwasseranschluss je 1/2", Elektroanschluss 230V 50/60 Hz (Schuko-Leitung), Leistungsaufnahme 1,4 kW, Steuerspannung 24V, Maße (B x T x H): 600 x 400 x 905 mm, Nettogewicht 25 kg

Artikelnummer: **HWRSA_N_2L**

2 Waschplätze, Wasserablauf 1 1/2" links, Warm- und Kaltwasseranschluss je 3/4", Elektroanschluss 230V 50/60 Hz (Schuko-Leitung), Leistungsaufnahme 2,8 kW, Steuerspannung 24V, Maße (B x T x H): 1200 x 400 x 905 mm, Nettogewicht 50 kg

Artikelnummer: **HWRSA_N_2R**

2 Waschplätze, Wasserablauf 1 1/2" rechts, Warm- und Kaltwasseranschluss je 3/4", Elektroanschluss 230V 50/60 Hz (Schuko-Leitung), Leistungsaufnahme 2,8 kW, Steuerspannung 24V, Maße (B x T x H): 1200 x 400 x 905 mm, Nettogewicht 50 kg

Artikelnummer: **HWRSA_N_3L**

3 Waschplätze, Wasserablauf 1 1/2" links, Warm- und Kaltwasseranschluss je 3/4", Elektroanschluss 230V 50/60 Hz (Schuko-Leitung), Leistungsaufnahme 4,2 kW, Steuerspannung 24V, Maße (B x T x H): 1800 x 400 x 905 mm, Nettogewicht 65 kg

Artikelnummer: **HWRSA_N_3R**

3 Waschplätze, Wasserablauf 1 1/2" rechts, Warm- und Kaltwasseranschluss je 3/4", Elektroanschluss 230V 50/60 Hz (Schuko-Leitung), Leistungsaufnahme 4,2 kW, Steuerspannung 24V, Maße (B x T x H):

FRIEDRICH SAILER GMBH

Memminger Str. 55
89231 Neu-Ulm
Bayern / Deutschland

www.friedrich-sailer.de
info@friedrich-sailer.de
+49 [0] 731 98 59 0-0

1800 x 400 x 905 mm, Nettogewicht 65 kg

Artikelnummer: **HWRSA_N_4L**

4 Waschplätze, Wasserablauf 1 1/2" links, Warm- und Kaltwasseranschluss je 3/4", Elektroanschluss 400V 50/60 Hz, Leistungsaufnahme 5,6 kW, Steuerspannung 24V, Maße (B x T x H): 2400 x 400 x 905 mm, Nettogewicht 85 kg

Artikelnummer: **HWRSA_N_4R**

4 Waschplätze, Wasserablauf 1 1/2" rechts, Warm- und Kaltwasseranschluss je 3/4", Elektroanschluss 400V 50/60 Hz, Leistungsaufnahme 5,6 kW, Steuerspannung 24V, Maße (B x T x H): 2400 x 400 x 905 mm, Nettogewicht 85 kg

Artikelnummer: **HWRSA_N_5L**

5 Waschplätze, Wasserablauf 1 1/2" links, Warm- und Kaltwasseranschluss je 3/4", Elektroanschluss 400V 50/60 Hz, Leistungsaufnahme 7,0 kW, Steuerspannung 24V, Maße (B x T x H): 3000 x 400 x 905 mm, Nettogewicht 105 kg

Artikelnummer: **HWRSA_N_5R**

5 Waschplätze, Wasserablauf 1 1/2" rechts, Warm- und Kaltwasseranschluss je 3/4", Elektroanschluss 400V 50/60 Hz, Leistungsaufnahme 7,0 kW, Steuerspannung 24V, Maße (B x T x H): 3000 x 400 x 905 mm, Nettogewicht 105 kg