



DREHKREUZ

aus Edelstahl 1.4301, mechanisches Drehkreuz zur Personalführung und/oder Personalvereinzelung in sensiblen Zonen oder zweispurigen Personalführungen, eine Richtung immer gesperrt, eine Richtung immer freigeschaltet, Ausladung ca. 890 mm, Elektroanschluss: 230 V/N/PE

PRODUKTDETAILS

Artikelnummer: MDK400S

Standgerät, Maße (B x T x H): 400 x 345 x 575/1385 mm,

*** Bitte geben Sie an, ob das Gerät von der unreinen Seite her gesehen links- oder rechtsseitig montiert werden soll.***

Artikelnummer: MDK400W

Modell zur Wandmontage, Maße (B x T x H): 400 x 345 x 575 mm,

*** Bitte geben Sie an, ob das Gerät von der unreinen Seite her gesehen links- oder rechtsseitig montiert werden soll.***

Artikelnummer: MDK800S

Standgerät, Maße (B x T x H): $800 \times 345 \times 430/1230$ mm, mit Pufferung für hohe Beanspruchung, *** Bitte geben Sie an, ob das Gerät von der unreinen Seite her gesehen links- oder rechtsseitig montiert werden soll.***

Artikelnummer: MDK800W

Modell zur Wandmontage, Maße (B x T x H): 800 x 345 x 430 mm, mit Pufferung für hohe Beanspruchung,

*** Bitte geben Sie an, ob das Gerät von der unreinen Seite her gesehen links- oder rechtsseitig montiert werden soll.***

FRIEDRICH SAILER GMBH