



## **EINGANGSKONTROLLGERÄT SEIFENSPENDER**

in Edelstahl 1.4301, überlistungssicherer 2-Hand-Seifenspender zur optimalen Hygiene vor Produktionseingängen, Aktivierung des Geräts zur Seifenabgabe und der späteren Durchgangssteuerung mittels Drehkreuz und LED-Kontrollanzeige erst nach dem Erfassen beider Hände durch Sensoren, mit seitlicher Kanisterhalterung (Breite 255 mm) für Flüssigseife, bei Spannungsausfall ist die Sperre frei drehbar, mit multifunktioneller LED-Leuchte, die anzeigt, ob das Gerät gesperrt oder freigeschaltet ist, Elektroanschluss: 230 V / N / PE, 50 / 60 Hz, Nennleistung: 0,2 kW, Schutzart: IP65, Steuerspannung Seifenspender: 24 V DC, Drehsperrenbetätigung: 24 V DC, Rückweg wahlweise immer gesperrt oder per Taster freischaltbar

## **PRODUKTDETAILS**

Artikelnummer: **SK400S** 

Standmodell, Maße (B x T x H): ca. 400/653 x 375/925 x 575/1385 mm,

\*\*\* Bitte geben Sie an, ob das Gerät von der unreinen Seite her gesehen links- oder rechtsseitig montiert werden soll.\*\*\*

Artikelnummer: **SK400W** 

Modell zur Wandmontage, Maße (B x T x H): ca. 400/653 x 375/925 x 575 mm

\*\*\* Bitte geben Sie an, ob das Gerät von der unreinen Seite her gesehen links- oder rechtsseitig montiert werden soll.\*\*\*

FRIEDRICH SAILER GMBH