



## DOPPEL-EINGANGSKONTROLLGERÄT SEIFENSPENDER - STANDMODELL -

in Edelstahl 1.4301, überlistungssicherer, doppelspuriger 2-Hand-Seifenspender zur optimalen Hygiene vor stark frequentierten Produktionseingängen, Aktivierung des Geräts zur Seifenspendung und der Durchgangssteuerung erst nach dem Erfassen beider Hände durch Sensoren, Durchgangssteuerung bestehend aus zwei Drehkreuzen und multifunktionaler LED-Kontrollanzeige für jede Spur, die multifunktionelle LED-Leuchte erleichtert die Benutzung der Anlage und gibt Auskunft über den Füllstand des Seifenkanisters und zeigt eventuelle Störmeldungen an, mit seitlicher Kanisterhalterung (Breite 255 mm) für Flüssigseife, Elektroanschluss: 230 V / N / PE, 50 / 60 Hz (Schukoanschlussleitung 1,5 m), Nennleistung: 0,4 kW, Schutzart: IP65, Steuerspannung Seifenspender: 24 V DC, Steuerspannung Drehsperrenbetätigung: 230 V AC, Kartenlese- oder Zeiterfassungsgeräte sind über potentialfreien Kontakt integrierbar, bei Spannungsausfall sind die Drehsperren frei drehbar

## **PRODUKTDETAILS**

Artikelnummer: **SK800S-TWIN** 

 $Standmodell, Maße (B \times T \times H): 800/1053 \times 480/1608 \times 600/1445 \ mm, Ausladung \ Drehkreuzarme: 1610 \times 100/1053 \times 100/1000 \times 100/10000 \times 100/1000 \times 100/1000 \times 100/1000 \times 100/1000 \times 100/1000 \times 100/1$ 

mm

**FRIEDRICH SAILER GMBH**