



UV-C RAUMLUFTENTKEIMUNG DECKENSTRAHLER

hochwertiges Gerät zur Deckenmontage aus Edelstahl 1.4301 und anderen korrosionsbeständigen Materialien, speziell entwickelte Reflektorblende verhindert Direktstrahlung nach unten und maximiert gleichzeitig die Seitenemission, besonders geeignet für Räume, in denen sich ungeschütztes Personal bewegt oder UVC-empfindliche Waren gelagert werden, besonderes energiesparende und hochwertige Hochfrequenzelektronik sorgt für verlässliche Röhrenzündung auch bei Betriebstemperaturen unter -20°C, Versorgungsspannung: 230V AC, 50/ 60 Hz, IP 52

PRODUKTDDETAILS

Artikelnummer: **UVC_DB2030**

Maße (B x T x H): 656 x 100 x 100 mm, 36 W, max 170 mA, UVC Ausstoß total 254 nm 10 W

Artikelnummer: **UVC_DB2036**

Maße (B x T x H): 911 x 100 x 100 mm, 36 W, max 170 mA, UVC Ausstoß total 254 nm 15 W

Artikelnummer: **UVC_DB2020**

Maße (B x T x H): 476 x 100 x 100 mm, 18 W, max 80 mA, UVC Ausstoß total 254 nm 5,6 W

FRIEDRICH SAILER GMBH

Memminger Str. 55
89231 Neu-Ulm
Bayern / Deutschland

www.friedrich-sailer.de
info@friedrich-sailer.de
+49 [0] 731 98 59 0-0