

## **UVC RAUMLUFTENTKEIMUNG WANDSTRAHLER**

hochwertiges Gerät zur Wandmontage überkopf aus Edelstahl 1.4301 und anderen korrosionsbeständigen Materialien, vernichtet mit ultravioletten Strahlen (UVC) geräuschlos und wirkungsvoll alle in der Luft schwebenden Bakterien, Viren und Schimmelsporen in Kühlund Lagerräumen, verhindert damit den frühzeitigen Verderb gelagerter Produkte und reduziert notwendige Reinigungsarbeiten and Verdampfern und Kühlaggregaten, strahlungsoptimiert für den Einsatz in wenig frequentierten Räumlichkeiten, integrierter Reflektor sorgt für maximale Strahlungsausbeute im Überkopfbereich, mit elektronischem Zeitmodul, das über das Ende der Lebenszeit der Röhren informiert, Röhrenwechselintervall 12.000 Stunden, Versorgungsspannung: 230V AC, 50/60 Hz, IP 52

## **PRODUKTDETAILS**

Artikelnummer: UVC\_WB2030

Maße (B x T x H): 656 x 35 x 100 mm, 36 W, max 170 mA, UVC Ausstoß total 254 nm 10 W

Artikelnummer: UVC\_WB2036

Maße (B x T x H): 911 x 35 x 100 mm, 36 W, max 170 mA, UVC Ausstoß total 254 nm 15 W

Artikelnummer: UVC\_WB2020

Maße (B x T x H): 476 x 35 x 100 mm, 18 W, max 80 mA, UVC Ausstoß total 254 nm 5,6 W

**FRIEDRICH SAILER GMBH**